



Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19	Sida 1 (1)	
	Handläggare -	
Produkt Jack-In Finor F19 Spol- och rensbrunn i rostfritt stål utan underdel, inomhus För massagolv och tunna klinkergolv Öppet lock för fyllning	Uppdragsnummer -	
	Datum -	
Status -	Ändringsdatum -	Bet -

Kod | Text

PR BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M

PRB BRUNNAR

PRB.12 Golvbrunnar av rostfritt stål

Spol- och rensbrunnar inomhus

För montering i massagolv eller tunna klinkergolv.

Belastningsklass: K3 enligt DIN 19599

Korrosivitetsklass: C3 enligt SS-EN 12944-2

Utförs i rostfritt stål med kvalitet EN 1.4301.

Brunnar utförs enligt SS-EN 1253-2.

Bakvattentryck upp till 5 m.

Bottenutlopp.

Anslutning stös, dimension: Ø110 mm

Höjd: 100 mm

Temperaturområde: -30 °C till +95 °C

Övre del i intervall avser belastning under kortare tid.

Brunnar, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.

Fabrikat: ACO Jack-In Finor F19 (RSK-nummer: 714 92 41) eller likvärdigt

Flänsar

Sandade.

Storlek: 300×300 mm (L×D)

Övre kant fläns 20 mm under ovasida lock.

Lock, öppna för fyllning

Skruvlåsta med mellanliggande packning.

Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1.

Storlek: 200×200 mm (L×D)

Dimensioner avser synliga yttermått efter installation

Tätningring för lock

Utförs i etenpropengummi (EPDM).

Hårdhet (Shore A): 45-50

Fabrikat: ACO artikelnummer 5288.10.26 (RSK-nummer: 714 92 57) eller likvärdigt