



| | |
|---------------|---|
| P | APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT |
| PD | BRUNNAR O D I MARK |
| PDF | AVSKILJNINGSBRUNNAR |
| PDF. 2 | OLJE- OCH BENSINAVSKILJARE |

Prefabricerad oljeavskiljare klass 1 för markförläggning, ACO Nordicas typ Oleopator G FST. Avskiljaren skall vara tillverkad av glasfiberarmerad polyester och uppfylla samtliga krav SS-EN 858-1.

| | |
|---------------------|--|
| Nominell storlek: | NS 20 |
| Lagringsvolym slam: | 2000L |
| Lagringsvolym olja | 594L |
| Total vätskevolym: | 3303L |
| Ansl. In-/utlopp: | Ø 200 mm |
| Ansl. Luft.ledn: | Ø 110/160mm |
| Belastningsklass: | D400, med Installerat belastningsskydd |
| Koalesensenhet: | Koalesensfilter, filtermatta |
| Material: | Glasfiberarmerad polyester |
| Grundvatten: | Självförankrande med integrerat uppflytningsskydd |
| A-mått/Artikel nr: | A1: 1235-1860mm / 1264561 A2: 1235-2460mm, kan byggas upp till 2810mm / 1264562 |

Oleopator G FST skall levereras komplett med:

- Koalesensenhet.
- Stigarrör för inspektion och tömning diameter 600 mm.
- Automatisk avstängningsventil kalibrerad som standard för olja med densitet 0,85 g/cm³
- Lyftöglor, packning för tätning mellan betongelementen, samt ACO citytop avskiljarbetäckning körbar, D400 belastningsklass och märkt med texten "Avskiljare" enligt SS-EN 858-1.

Oleopator G FST skall vara försedd med prestandadeklaration (DOP) samt CE-märkt.
Oleopator G FST installeras enligt ACO Nordics anvisningar.

Tillbehör

Rekommenderade:

- Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5-2, automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt oljeskikt och dämning. Art: 191102
- Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5-3, automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt oljeskikt, dämning och slam. Art: 191103
- Avskiljaren levereras med ACO PROTIGHT tätningspaket för kabelgenomföring. Art:191180
- Avskiljaren förses med markförlagd provtagningsbrunn, ACO PROWELL PE 33, DN 315/250/200 art-nr: 4185241 eller ACO PROWELL PE 153, DN 315/250/200 art-nr: 4185271
- Med betäckningen levereras ACO Öppningsverktyg för betäckning. Art: 850000000

Utökade larm

- ACO CLOUD, molnbaserad realtidsövervakning av anläggningen för effektiv skötsel och kontroll, art-nr 191120
- ACO SMARTA LARM, Lösning för kontinuerlig övervakning av oljeavskiljare för mätning av tjocklek på oljeskikt och slamnivå.