



<b>P</b>	<b>APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT</b>
<b>PM</b>	<b>APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING</b>
<b>PMB</b>	<b>APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM</b>
<b>PMB. 2</b>	<b>APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM</b>
<b>PMB.221</b>	<b>OLJEAVSKILJARE OCH BENSINAVSKILJNING</b>

Prefabricerad fristående oljeavskiljare klass 1, tillverkad av PE-HD, ACO Nordic:s typ Oleopator P Freestanding. Avskiljaren skall uppfylla samtliga krav SS-EN 858. Avskiljaren placeras fristående i frostfritt utrymme.

Nominell storlek:	NS 3/0
Vikt:	27 kg
Utformning:	Rund
Lagringsvolym olja	60L
Lagringsvolym slam:	0L
Total vätskevolym:	115L
Ansl. In-/utlopp:	Ø 110 mm
Ansl. Luft.ledn:	Ø 110 mm
Artikel nr:	418600.HC

Avskiljaren skall levereras komplett med:

- Koalesator, lätt uttagbar för rengöring
- Inspektionsöppningar, Ø450 mm, lukttäta lock med spännring.
- Automatisk avstängningsventil kalibrerad som standard för olja med densitet 0,90 g/cm<sup>3</sup>.
- Luftningsanslutning Ø110 mm
- Märkskylt med prestandauppgifter

Avskiljaren skall vara försedd med prestandadeklaration (DOP) samt CE-märkt.

#### **Tillbehör**

Alternativ:

- Avskiljaren kan beställas med för installerat larm från ACO art: art: 5547519 vid köp av tillbehör ACO PROCURAT T5-2 art:191102
- Avskiljaren förses med ACO PROFLEX-100, provtagningsenhet för inomhusinstallation. Vertikal art: 3300.10.11 / Horisontell art: 3300.09.11