



| | |
|----------------|---|
| P | APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT |
| PM | APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING |
| PMB | APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM |
| PMB. 2 | APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM |
| PMB.221 | OLJEAVSKILJARE OCH BENSINAVSKILJNING |

Prefabricerad fristående oljeavskiljare klass 1, tillverkad av PE-HD, ACO Nordic:s typ Oleopator P Freestanding. Avskiljaren skall uppfylla samtliga krav SS-EN 858. Avskiljaren placeras fristående i frostfritt utrymme.

| | |
|---------------------|------------|
| Nominell storlek: | NS 30/3000 |
| Vikt: | 530 kg |
| Utformning: | Rund |
| Lagringsvolym olja | 1513L |
| Lagringsvolym slam: | 3000L |
| Total vätskevolym: | 6080L |
| Ansl. In-/utlopp: | Ø 250 mm |
| Ansl. Luft.ledn: | Ø 110 mm |
| Artikel nr: | 418613.LC |

Avskiljaren skall levereras komplett med:

- Koalesator, lätt uttagbar för rengöring
- Inspektionsöppningar, Ø450 mm, löst lock.
- Automatisk avstängningsventil kalibrerad som standard för olja med densitet 0,90 g/cm³.
- Luftningsanslutning Ø110 mm
- Märkskylt med prestandauppgifter

Avskiljaren skall vara försedd med prestandadeklaration (DOP) samt CE-märkt.

Tillbehör

Alternativ:

- Avskiljaren kan beställas med för installerat larm från ACO art: art: 5547519 vid köp av tillbehör ACO PROCURAT T5-2 art:191102
- Avskiljaren förses med ACO PROFLEX-200, provtagningsenhet för inomhusinstallation. Vertikal art: 3300.10.31 / Horisontell art: 3300.09.31