

Programtext: Muli Pro-PE K duo

P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PA	APPARATER MM MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PAK	AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER
PAK. 11	PUMPAGGREGAT

Beteckning.....

Helautomatisk pumpstation för fekaliehaltigt avloppsvatten, för montage på golv, komplett med behållare, backventil samt pneumatisknivåstyrning och styrskåp.
ACO Nordic:s typ Muli Pro-PE K-75 DUO eller likvärdig.

Behållare av PE.

Pump och pumphjul av gjutjärn, i kanalhjulsutförande.

Fri kulgenomgång, 70 mm

Tryckledningsanslutning DN100.

Anslutning av tilloppsledning upp till DN80-DN100 (finns i flera alternativ).

Luftning av behållaren via ventilation DN100.

Med jordad stickkontakt CEE 16 A och 1,5 meter anslutningskabel.

Tekniska data:

400 V/ 50Hz, P1 8,97 kW/ P2 7,5 kW, 1450 r/m.

Vattentemperatur max 40°, kortvarigt 60°.7Totalvolym: 520 liter.

Nyttovolym: upp till 330 liter

Vikt: 495kg

Artikel nr: 0175.13.21

Pumpstationen skall levereras med avstängningsventiler på inkommande ledningar samt tryckledning.
Pumpstationen skall levereras med Air Bubble för kontinuerlig rengöring av tryckknivårör.

Pumpstationen skall vara CE-märkt med tillhörande DoP enligt SS-EN 12050-1 och uppfyller alla krav avseende provning, hållfasthet, kemisk resistens, uppflytning, märkning och täthet.