



P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PA	APPARATER MM MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PAK	AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER
PAK. 11	PUMPAGGREGAT

Helautomatisk pumpstation för fekaliefritt spillvatten, för montage inbyggd i golv, komplett med behållare, bakvattenventil och integrerad dränkbar pump med specialflottör/vippa för låg inkopplingshöjd.

ACO Nordic:s typ Sinkamat-K 50/2 MONO eller likvärdig

Behållare av PE, pump och pumpjul av PP och motoraxel av rostfritt stål.
Tryckledningsanslutning DN40

Anslutning av tilloppsledning upp till DN70-DN100 (finns i flera alternativ).

Luftning av behållaren via ventilation DN50

Med jordad stickkontakt CEE 32 A och 1,5 meter anslutningskabel.

Lock med golvbrunn och vattenlås, belastning K3

Artikel nr: 620492

Tekniska data:

230 V/ 50Hz, P1 0,85 kW/ P2 0,43 kW, 2800 r/m.

Genomsläpplighet för kornstorlek max 10 mm.

Vattentemperatur max 40°, kortvarigt 70°.

Totalvolym: 70 liter.

Vikt: 20kg

Pumpstationen skall levereras med:

- Tryckavloppsslang DN40, 5 meter, artikel nr: 620493
- Ingjutningsfläns, artikel nr: 620510
- Högnivåalarm Centraldel, artikel nr: 0150.26.73
- Nivåvippa till centraldel, artikel nr: 0159.12.46

Pumpstationen skall vara CE-märkt med tillhörande DoP enligt SS-EN 12050-1 och uppfyller alla krav avseende provning, hållfasthet, kemisk resistens, uppflytning, märkning och täthet.